

**Empalmadora por alineación de forro
S178A**

La empalmadora por Alineación de núcleos, Fitel S178 A, con la característica calidad Fitel, fácil de usar, ligera y altamente resistente, Capaz de resistir caídas de hasta 76 cm, resistente al agua y a altas cantidades de polvo.

PAQUETE BASE

	Descripción	Numero de parte	Cantidad
1	Empalmadora S178	S178 A-A 0001	1
2	Maletín duro para transporte	HCC-01	1
3	Paquete de Baterías	S943B	2
4	Electrodos de repuesto	S960	1
5	Adaptador para corriente para modelo S153	S976A	1
6	Cable de Corriente Alterna		1
7	Afilador de electrodos	D5111	1
8	Cepillo limpiador	VGC-01	1
9	Bolsa de herramientas	TCC-01	1
	Manual de usuario	FTS-347	



Características Técnicas	
Fibras soportadas	Mono modo (ITU-G652.D), Multimodo (ITU-G651), DSF (G653), NZD (ITU G-555)
Diámetro de forro	80-150 μm
Diámetro de cable	100-1000 μm
Perdida promedio (db)	Mono modo: 0.02, Multimodo : 0.01, DSF : 0.04 , NZD : 0.04
Promedio de Empalmado	7 Segundos (Modo semi-automatico), 9 segundos (Modo regular)
Promedio de horneado	25 segundos (Modo de pre-horneado), 31 segundos Modo regular
Mangas soportadas	20, 40 y 60 mms
Prueba de tensión	1.96 N
Dimensiones	127 x 199 x 105 (Sin protección de impacto) , 159 x 231 x 130 (Con protección de impacto)
Peso	1.9 Kg (sin batería) , 2.3Kg (2 baterías)
Pantalla	3.5 " LCD
Capacidad de baterías	80 ciclos con 1 batería, 200 ciclos con 2 baterías.
Fuente de Poder	CA 100 - 240 V (50/60 Hz), Entrada CD 11 a 17 V sin cargador.