

NJ001 - Ninja

La empalmadora por Alineación de revestimiento , Fitel Ninja NJ001, con la característica calidad Fitel, fácil de usar, ligera y altamente resistente, Capaz de resistir caídas de hasta 76 cm, resistente al agua resistente al polvo.

PAQUETE BASE

	Descripción	Numero de parte	Cantidad
1	Empalmadora FITEL NINJA NJ001 (con batería)	NJ001-X-A-0001	1
2	Maletín duro para transporte	HCC-03	1
3	Electrodos de repuesto	ELR-01	1 par
4	Adaptador de corriente	S978A	1
5	Cable toma corriente		1
6	Afilador de electrodos	D5111	1
7	Brocha limpiadora	VGC-01	1
	Manual de Usuario (CD)	UMC-01	1
	Manual de Usuario.	FTS-347	1



Diseñada especialmente para trabajo en FTTx. Portátil económica.

Características Técnicas	
Fibras soportadas	Mono modo (ITU-G652.D), Multimodo (ITU-G651), DSF (G653), NZD (ITU G-555), BIF/UBIF (657)
Diámetro de forro	125 µm
Diámetro de cable	250-900 µm
Perdida promedio (db)	Mono modo: 0.05, Multimodo : 0.02, DSF : 0.08 , NZD : 0.05
Promedio de Empalmado	13 segundos
Promedio de horneado	17 Segundos (Manga 40 mm)– 20 segundos (Manga 60 mm) Precautado. 31 Segundos (40 y 60 mm) Modo regular
Mangas soportadas	40 y 60 mms
Prueba de tensión	1.96 N
Dimensiones	124 x 161 x 64.5 (Sin protección de impacto) , 139 x 176 x 71(Con protección de impacto)
Peso	970 g (con baterías)
Pantalla	3.5 " LCD
Capacidad de baterías	100 ciclos con 1 batería
Fuente de Poder	CA 100 - 240 V (50/60 Hz), Entrada CD 11 a 17 V sin cargador.

Grupo Cormac S.A. de C.V

Arturo B. de la Garza 113. Col. Burócratas del Estado CP. 64380 Monterrey. Nuevo León
Tel. 83335535 (+52) 8007125538 ventas@grupocormac.com